

コンセント一体型パネル ユニパネル



ユニパネルの種類

コンセントのみ

コンセント+D-sub25 ピン ソケット

コンセント+D-sub15 ピン ソケット

コンセント+D-sub9 ピン ソケット

コンセント+USB ソケット

コンセント+LAN 取り付けパネル
UNI-PNL-LAN-SS

取り付け例

朱書きのところを用途に合わせて選定下さい

パネルカット寸法

ユニパネルの特徴

- ・取り付け例のように、テーブル内部にある開口を利用し、スペースを無駄にすることなく、コンセントや通信ポートなどの部品を取り付けが出来ます。
- ・制御盤・操作盤・壁などに、ボルト4点で簡単に取り付けできます。
- ・オールステンレス製で、塗装をする必要がありません。

基本仕様

製品名	ユニパネルシリーズ					
	ユニパネル CN	ユニパネル USB	ユニパネル LAN-SS	ユニパネル D25-SS	ユニパネル D15-SS	ユニパネル D9-SS
型式	UNI-PNL-CN	UNI-PNL-USB	UNI-PNL-LAN-SS	UNI-PNL-D25-SS	UNI-PNL-D15-SS	UNI-PNL-D9-SS
サイズ	H 140 (mm) × W 200 (mm) t = 1.0 (mm)					
コンセント	AC125V 2P 15A (アース付) パナソニック電工 型式：WN1132K+WN6003W					
パネル外側	なし	USB B タイプ ソケット (メス)	RJ-45 CAT.6 ソケット (メス)	D-sub 25 ピン ソケット (メス) M2.6	D-sub 15 ピン ソケット (メス) M2.6	D-sub 9 ピン ソケット (メス) M2.6
パネル内側	なし	USB A タイプ ソケット (メス)	RJ-45 CAT.6 ソケット (メス)	D-sub 25 ピン ソケット (メス) M2.6	D-sub 15 ピン ソケット (メス) M2.6	D-sub 9 ピン ソケット (メス) M2.6
取付方法	4 点 M4 ビス止め					
仕上げ	ステンレス ヘアライン仕上げ					
材質	ステンレス					
価格	オープン価格					
納期	お問い合わせ下さい。					

※詳しくは、下記「お問い合わせ先」までお問い合わせ下さい。 ※ユニテーブルのサイズ (4030・3530) によっては開口に設置できない場合がございます。
※製品向上の為に、予告無く改良する事があります。